

Leichtlösering SE

für Diamantbohrkronen 1 1/4"

Euro

Spart Arbeitszeit

Vermeidet Unfälle durch abrut-
schende Schraubenschlüssel

Schont Maschine, Bohrstände
und Werkzeug

59,90
Aktionspreis

Der Leichtlösering wird durch einfaches Aufschieben auf das Anschlussgewinde montiert. Er verhindert langfristig das Festsetzen der Bohrkronen-Verschraubung sicherer als alle anderen bekannten Hilfsmittel.

Dafür sorgt die patentierte und verblüffend einfache Wirkung: Beim Aufschrauben der Bohrkronen wird der Leichtlösering um 0,3 mm dicker. Der so geschaffene Raum in der Verschraubung wird schon bei geringem Rückdrehmoment wieder freigegeben. Die Gewindeflanken sind sofort spannungsfrei, das Werkzeug kann problemlos abgenommen werden. Der Leichtlösering lässt sich durch seine geringe Bautiefe auf jeder handelsüblichen Kernbohrmaschine (bis ca. 3kW Leistung) mit Standard 1 1/4" AG montieren. Alle Metallteile bestehen aus gehärtetem Spezialstahl und sind mit einer Dauerschmierung versehen. Zusammen mit der vollständigen Kapselung aus ölbeständigem Gummimaterial kann so eine lange Standzeit gewährleistet werden.
Achtung: Bitte keine zusätzlichen Kupferringe oder ähnliches verwenden!

Es gibt 2 Versionen:

Art.-Nr.: 1800300015
"Rund" für Freihand-Motoren bis 60 mm Spannhalsdurchmesser

Art.-Nr.: 1800300020
"8-eckig" für ständergeführte Motoren bis ca. 3,0 KW Leistung

