

Leichtlösering SE

für Diamantbohrkronen 1 1/4"

Spart Arbeitszeit

**Vermeidet Unfälle durch abrut-
schende Schraubenschlüssel**

**Schont Maschine, Bohrstände
und Werkzeug**

Euro

59,90
Aktionspreis

Der Leichtlösering wird durch einfaches Aufschieben auf das Anschlussgewinde montiert. Er verhindert langfristig das Festsetzen der Bohrkronen-Verschraubung sicherer als alle anderen bekannten Hilfsmittel.

Dafür sorgt die patentierte und verblüffend einfache Wirkung: Beim Aufschrauben der Bohrkronen wird der Leichtlösering um 0,3 mm dicker. Der so geschaffene Raum in der Verschraubung wird schon bei geringem Rückdrehmoment wieder freigegeben. Die Gewindeflanken sind sofort spannungsfrei, das Werkzeug kann problemlos abgenommen werden. Der Leichtlösering lässt sich durch seine geringe Bautiefe auf jeder handelsüblichen Kernbohrmaschine (bis ca. 3,5 kW Leistung) mit Standard 1 1/4" AG montieren. Alle Metallteile bestehen aus gehärtetem Spezialstahl und sind mit einer Dauerschmierung versehen. Zusammen mit der vollständigen Kapselung aus ölbeständigem Gummimaterial kann so eine lange Standzeit gewährleistet werden.

**Achtung: Bitte keine zusätz-
lichen Kupferringe oder
ähnliches verwenden!**

Art.-Nr.: 1800300015
"Rund" auch für Freihand-
Motoren bis 60 mm
Spannhalsdurch-
messer geeignet

